

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

É importante realizar a inspeção e manutenção do motor de popa regularmente. Siga o quadro abaixo. Em cada intervalo, certifique-se de realizar o serviço indicado. Os intervalos de manutenção devem ser julgados pelo número de horas ou número de meses, o que vier primeiro.

⚠️ ADVERTÊNCIA ⚠️

O gás do escape contém monóxido de carbono, um gás perigoso que é difícil de detectar por ser incolor e inodoro. Respirar o monóxido de carbono pode causar a morte ou sérias lesões.

Nunca arranque o motor nem o deixe funcionando em recintos fechados, ou onde haja pouca ou nenhuma informação.

| ITEM DE SERVIÇO | INTERVALO | 20H INICIAIS OU 1 MÊS | CADA 100 HORAS OU 12 MESES | CADA 200 HORAS OU 12 MESES | CADA 300 HORAS OU 36 MESES |
|--|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VELA DE IGNIÇÃO | | - | I | - | - |
| RESPIRADOURO E LINHA DE COMBUSTÍVEL | | I | I | - | - |
| ÓLEO PARA MOTOR | | R | R | - | - |
| ÓLEO PARA ENGRENAGEM | | R | R | - | - |
| LUBRIFICAÇÃO | | I | I | - | - |
| ÂNODOS (EXTERNO) | | I | I | - | - |
| ÂNODOS (BLOCO DO CILINDRO INTERNO/ CABEÇA DO CILINDRO) | | - | I | - | - |
| FIOS DE LIGAÇÃO | | I | I | - | - |
| BATERIA | | I | I | - | - |
| FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | | R | - | R | - |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE PRESSÃO BAIXA | | I | I | - | - |
| | | TROQUE CADA 400 HORAS OU 2 ANOS | | | |
| PONTO DE IGNIÇÃO | | - | - | I | - |
| CORREIA DE REGULAGEM | | - | - | I | - |
| | | TROQUE CADA 4 ANOS | | | |
| MARCHA LENTA | | I | - | I | - |
| FOLGA DE VÁLVULA | | I | - | I | - |
| BOMBA DE ÁGUA | | - | - | I | - |
| ROTOR DA BOMBA DE ÁGUA | | - | - | I | R |
| PINO E PORCA DO HÉLICE | | I | I | - | - |
| PARAFUSOS E PORCAS | | T | T | - | - |
| TERMOSTATO | | - | I | - | - |

I: Inspecione e limpe, ajuste, lubrifique ou troque, se necessário. **T:** Aperte **R:** Troque

NOTA: Filtro de combustível separador de água - Troque o elemento do filtro cada 12 meses (ou com mais frequência se for recomendado pelo fabricante do filtro).